

**Veiligheidsinformatieblad**

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

**WEPP 2026 Scheibenreiniger**

Drukdatum: 26.01.2016

Productcode: 2026\_GHS\_NL

Pagina 1 van 8

**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming****1.1. Productidentificatie**

WEPP 2026 Scheibenreiniger

**1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik****1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

Firma:	Werkstatt Profi Programm GmbH	
Weg:	Am Auacker 1	
Plaats:	D-36137 Großlüder/Bimbach	
Telefoon:	+49-6648-628990	Telefax: +49-6648-62899012
E-mail:	wepp@wepp.de	
Contactperson:	Tim Behrens	
Internet:	www.wepp.de	

**1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen:** +49-6648-628990

**RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren****2.1. Indeling van de stof of het mengsel****Classificatie volgens Richtlijn 67/548/EEG of Richtlijn 1999/45/EG**

Gevaaraanduidingen: Xi - Irriterend  
 R-zinnen:  
 Ontvlambaar.  
 Gevaar voor ernstig oogletsel.

**Classificatie conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]**

Gevarenaanduidingen:  
 Ontvlambare vloeistof en damp.  
 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

**2.2. Etiketteringselementen**

Signaalwoord:	Gevaar
Pictogrammen:	GHS02-GHS05

**Gevarenaanduidingen**

H226	Ontvlambare vloeistof en damp.
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.

**Voorzorgsmaatregelen**

P210	Verwijderd houden van warmte/hete oppervlakken/ vonken/open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P280	Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338	BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P303+P361+P353	BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P308	NA (mogelijke) blootstelling:
P310	Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen

**Veiligheidsinformatieblad**

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

**WEPP 2026 Scheibenreiniger**

Drukdatum: 26.01.2016

Productcode: 2026\_GHS\_NL

Pagina 2 van 8

P403+P235

Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

**RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen****3.2. Mengsels****Gevaarlijke bestanddelen**

EG-Nr.	Stofnaam	Hoeveelheid
CAS-Nr.	Classificatie volgens Richtlijn 67/548/EEG	
Index-Nr.	Classificatie conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]	
REACH-Nr.		
200-578-6	ethanol, ethylalcohol	10-25 %
64-17-5	F - Licht ontvlambaar R11	
603-002-00-5	Flam. Liq. 2; H225	
	Isotridecanoethoxylaat, Polymeer	10-25 %
	Xn - Schadelijk, Xi - Irriterend R22-41	
	Alcoholen, C12-14, geëthoxyleerd, gesulfateerd	2,5-10 %
68891-38-3	Xi - Irriterend R36/38	

Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen: zie onder paragraaf 16.

**RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen****4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen****Algemeen advies**

Slachtoffer uit de gevarezone halen en neerleggen. Vervuilde, gedrenkte kleding direct uittrekken.  
Eigenbescherming van de eerste Hulpverlener

**Bij inademing**

Bij het inademen van ontledingsproducten, het slachtoffer naar buiten naar een rustige plaats brengen. Bij optredende of langdurige klachten oogarts consulteren. Bij bewusteloosheid in stabiele ligging op de zij brengen en een arts consulteren. Onmiddellijk arts consulteren.

**Bij aanraking met de huid**

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. Bij aanhoudende klachten arts raadplegen.

**Bij aanraking met de ogen**

Bij contact met de ogen direct met geopende oogleden 10 tot 15 minuten met stromend water spoelen en oogarts consulteren. Onbeschadigd oog beschermen.

**Bij inslikken**

Onmiddellijk mond spoelen en veel water drinken. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk medisch advies inwinnen.

**RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen****5.1. Blusmiddelen****Geschikte blusmiddelen**

Waternevel. alcoholbestendig schuim. bluspoeder. Kooldioxide.

**Ongeschikte blusmiddelen**

Sterke waterstraal.

# Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

## WEPP 2026 Scheibenreiniger

Drukdatum: 26.01.2016

Productcode: 2026\_GHS\_NL

Pagina 3 van 8

### **5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

De dichtheid van de dampen is hoger dan die van lucht. Dampen verspreiden zich over de grond. Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen. Gevaren van de stof zelf, zijn verbrandingsproducten of gevormde dampen: Kooldioxide (CO<sub>2</sub>) Koolmonoxide.

### **5.3. Advies voor brandweertaken**

In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen. Chemisch beschermingspak dragen.

### **Bijkomend advies**

Ter bescherming van personen en koeling van containers, in het gevaregebied watersproeistraal inzetten. Verhitten leidt tot drukverhoging en barstgevaar. Gecontamineerd bluswater gescheiden verzamelen.

## **RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**

### **6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**

Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Personen in veiligheid brengen. Aanraking met de ogen vermijden. Voor voldoende ventilatie zorgen.

### **6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen**

Niet in de riolering of open wateren lozen. Uitgelopen product niet in de bodem laten wegsijpelen. Uitbreiding in oppervlakte verhinderen (b.v. door indammen of olieschermen). Bij het uitreden van gas of het binnendringen in wateren, bodem of kanalisatie verantwoordelijke instanties daarvan op de hoogte brengen.

### **6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

Voor voldoende ventilatie zorgen. Met vloeistofbindende stoffen (zand, zuurbinder, universeel binder) opnemen. Met veel water wassen.

## **RUBRIEK 7: Hantering en opslag**

### **7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

#### **Advies voor veilig hanteren**

In goed gesloten verpakking bewaren. Voor voldoende ventilatie zorgen. Aerosolvorming vermijden. In onmiddellijke nabijheid van de werkplek moeten: oogdouche klaargezet en de plaats duidelijk gekenmerkt worden.

#### **Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie**

Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen. De dichtheid van de dampen is hoger dan die van lucht. Dampen verspreiden zich over de grond. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Tegen ontploffing beschermde installaties, apparatuur, afzuiginstallaties, apparaten etc. gebruiken.

### **7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

#### **Eisen aan opslagruimten en vaten**

Geschikte vloerbedekkingsmateriaal: Oplosmiddelbestendig. In gesloten verpakking op een koele en goed geventileerde plaats bewaren. Alleen in originele vaten opslaan.

#### **Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag**

Te vermijden substanties: metaal. Oxidatiemiddelen.

#### **Nadere gegevens over de opslagomstandigheden**

beschermen tegen: hitte. vorst. UV-instraling/zonlicht.

## **RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**

### **8.1. Controleparameters**

**Veiligheidsinformatieblad**

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

**WEPP 2026 Scheibenreiniger**

Drukdatum: 26.01.2016

Productcode: 2026\_GHS\_NL

Pagina 4 van 8

**Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW)**

CAS-Nr.	Naam van de stof	ml/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>	v/cm <sup>3</sup>	Kategorie	Oorsprong
64-17-5	Ethanol	500	260		TGG 8 uur	Publiek
		-	1900		TGG 15 min.	Publiek

**8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling****Hygiënische maatregelen**

Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Voor werkpauze en werkeinde handen wassen.

**Bescherming van de ogen/het gezicht**

Montuurbril met zijbescherming dragen

**Bescherming van de handen**

Er moeten geteste beschermingshandschoenen gedragen worden: NBR (Nitrilkaatschuk) Met doorbraaktijden en kweleigenschappen moet rekening gehouden worden. Voor gebruik dichtheid/ondoorlaatbaarheid controleren.

**Bescherming van de huid**

Passende lichaamsbescherming: chemisch beschermingspak. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

**Bescherming van de ademhalingsorganen**

Als technische afzuig- of ventilatiemaatregelen niet mogelijk of onvoldoende zijn, moet adembescherming gedragen worden. Geschikte ademhalingsapparatuur: gasfilterapparaat (EN 141). Combinatiefilterapparaat (EN 14387)

**RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen****9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

Fysische toestand:	vloeibaar
Kleur:	oranje
Geur:	karakteristiek

**Methode****Toestandsveranderingen**

Beginkookpunt en kooktraject:	78-100 °C
Vlampunt:	36 °C

**Ontploffingseigenschappen**

niet Ontploffbaar. Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontploffbaar damp-luchtmengsel vormen.

Dichtheid (bij 20 °C):	0,97 g/cm <sup>3</sup>
Wateroplosbaarheid:	mengbaar.

**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit****10.1. Reactiviteit**

Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen.

**10.4. Te vermijden omstandigheden**

hitte. vorst. UV-instraling/zonlicht.

**10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

Oxidatiemiddelen Zuur. alkalimetalen.

**Veiligheidsinformatieblad**

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

**WEPP 2026 Scheibenreiniger**

Drukdatum: 26.01.2016

Productcode: 2026\_GHS\_NL

Pagina 5 van 8

**10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten**In geval van brand kan ontstaan: Kooldioxide (CO<sub>2</sub>) Koolmonoxide.**Verdere informatie**

Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen.

**RUBRIEK 11: Toxicologische informatie****11.1. Informatie over toxicologische effecten****Acute toxiciteit**

ISOTRIDECANOLETHOXYLAT, POLYMER:

ORL RAT LD50 500 - &lt;2000 mg/kg

ETHANOL:

ORL RAT LD50 6200 mg/kg

INH RAT LC50 124,7 mg/l 4h

ALKOHOLE, C12-14

ORL RAT LD50 &gt; 2000 mg/kg

SKN RAT LD50 &gt; 2000 mg/kg

CAS-Nr.	Stofnaam	Blootstellingsroute	Methode	Dosis	Soort	Bron
64-17-5	ethanol, ethylalcohol					
		oraal	LD50	6200 mg/kg	Rat	IUCLID
		inhalatief (4 h) damp	LC50	95,6 mg/l	Rat	RTECS

**Irritatie en corrosiviteit**

Gevaar voor ernstig oogletsel.

**Overgevoeligheidseffecten**

niet sensibiliserend.

**Ernstige effecten na herhaalde of langdurige blootstelling**

Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie****12.1. Toxiciteit**

Vistoxiteit

ISOTRIDECANOLETHOXYLAT, POLYMER:

LC50: Leuciscus idus 1-10 mg/l 96h

ETHANOL:

LC50: Leuciscus idus 8150 mg/l 48h

ALKOHOLE, C12-14:

LC50: Brachydanio rerio 1-10 mg/l OECD 203

Daphnientoxiteit

ISOTRIDECANOLETHOXYLAT, POLYMER:

EC50: Daphnia magna 1-10 mg/l 48h

ETHANOL:

EC50: Daphnia magna 9268 - 14221 mg/l 48h

ALKOHOLE, C12-14:

EC50: Daphnia magna 1-10 mg/l 48h OECD 202

Algentoxiciteit

ISOTRIDECANOLETHOXYLAT, POLYMER:

EC50: 1-10 mg/l 72h

ETHANOL:

**Veiligheidsinformatieblad**

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

**WEPP 2026 Scheibenreiniger**

Drukdatum: 26.01.2016

Productcode: 2026\_GHS\_NL

Pagina 6 van 8

EC 0: Scenedesmus quadricauda 5000 mg/l 168h

ALKOHOLE, C12-14:

EC50: Scenedesmus subspicatus 10-100 mg/l 72h OECD 201

CAS-Nr.	Stofnaam	Methode	Dosis	[h]   [d]	Soort	Bron
64-17-5	ethanol, ethylalcohol					
	Acute crustaceatoxiteit	EC50 mg/l	9268 - 14221	48 h	Daphnia magna	IUCLID

**12.2. Persistentie en afbreekbaarheid**

Licht biologisch afbreekbaar (volgens OECD-criteria)

**12.3. Bioaccumulatie****Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water**

CAS-Nr.	Stofnaam	Log Pow
64-17-5	ethanol, ethylalcohol	-0,31

**Bijkomend advies**

Niet in de riolering of open wateren lozen. Uitgelopen product niet in de bodem laten wegsijpelen.

**RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering****13.1. Afvalverwerkingsmethoden****RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer****Wegvervoer (ADR/RID)**

<b>14.1. VN-nummer:</b>	UN 1170
<b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:</b>	ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)
<b>14.3. Transportgevaarenklasse(n):</b>	3
<b>14.4. Verpakkingsgroep:</b>	III
Etiketten:	3



Classificatiecode:	F1
Beperkte hoeveelheid (LQ):	LQ7
Gevarencode:	30

**Andere relevante informatie (Wegvervoer)**

Speciale voorschriften: 144 601

E1

: 3

: D/E

**Zeevervoer (IMDG)**

<b>14.1. VN-nummer:</b>	UN 1170
<b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:</b>	ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)
<b>14.3. Transportgevaarenklasse(n):</b>	3

**Veiligheidsinformatieblad**

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

**WEPP 2026 Scheibenreiniger**

Drukdatum: 26.01.2016

Productcode: 2026\_GHS\_NL

Pagina 7 van 8

**14.4. Verpakkingsgroep:** III  
 Etiketten: 3



Beperkte hoeveelheid (LQ): 5 L  
 EmS: F-E, S-D

**Andere relevante informatie (Zeevervoer)**

Speciale voorschriften: 144, 223, 330

**Luchtvervoer (ICAO)****14.1. VN-nummer:** UN 1170

**14.2. Juiste ladingnaam**  
**overeenkomstig de**  
**modelreglementen van de VN:** ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)

**14.3. Transportgevarenklasse(n):** 3

**14.4. Verpakkingsgroep:** III  
 Etiketten: 3



Beperkte hoeveelheid (LQ) 10 L  
 Passenger:

ATA-Packing instruction - Passenger:	309
IATA-Maximale hoeveelheid - Passenger:	60 L
IATA-Packing instruction - Cargo:	310
IATA-Maximale hoeveelheid - Cargo:	220 L

**Andere relevante informatie (Luchtvervoer)**

E1  
 : Y309  
 220 L

**RUBRIEK 15: Regelgeving****15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel****Informatie over nationale maatregelen**

Waterverontreinigend-klasse (D): 2 - watervervuilend

**RUBRIEK 16: Overige informatie****Woordelijke inhoud van de R-zinnen (Nummer en volledige tekst)**

11	Licht ontvlambaar.
22	Schadelijk bij opname door de mond.
36/38	Irriterend voor de ogen en de huid.
41	Gevaar voor ernstig oogletsel.

**Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)**

H225	Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H226	Ontvlambare vloeistof en damp.
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

### WEPP 2026 Scheibenreiniger

Drukdatum: 26.01.2016

Productcode: 2026\_GHS\_NL

Pagina 8 van 8

*(Alle gegevens omtrent de gevaarlijke bestanddelen zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)*